

技术说明书

水性丙烯酸树脂

HouSheng®0866L

编号: NO.S16031306

产品特点

0866L 是专为抗压粘板问题而开发的一款水性木器漆底、面通用的特殊功能单体杂化改性丙烯酸树脂，乳液外观清透，有着**更低气味和更优的抑泡性**。本产品采用了多重核壳和交联技术，具备极其突出的抗回粘性能，早期硬度建立快，漆膜丰满度佳，**光泽高（清面漆可达 93 度以上）**，做底漆有很好的附着力和打磨性，做面漆有突出的抗回粘、抗刮伤性，适合于**对抗压要求苛刻**的应用场合，是一款极具综合性能优势的产品。

产品性状

- 外观：淡蓝色半透明乳液
- MFT/℃：33
- 固含量/%：43-45
- 粘度（涂-4 杯，25℃）/s：12-22
- pH：7-9
- 离子性：阴离子

应用特性

- 抗回粘性和抗划伤性优异
- 漆膜丰满度佳
- 早期硬度和附着力上升快
- 漆膜光泽度高
- 易打磨干燥快
- 更低的气味和更优的抑泡性

应用范围

- ①水性松木家具涂料系列；
- ②水性玩具系列；
- ③水性衣架白漆系列；

④特别适合于水性静电喷涂一底一面工艺

注意事项

- ①在通透性要求较高的擦色、修色工艺中使用时要注意评估其通透性;
- ②存储温度宜在 5-35℃，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒;
- ③使用前请充分搅拌，使用后密闭保存，勿与阳离子物及油墨类相混

免责条款

本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

佛山市猴圣化工有限公司-水性事业部

地址：佛山市顺德区大良镇新桂南路 18 号昌实商厦 6 层

<http://fshousheng.com>

电话：0757-22615759

传真：0757-22660569