技术说明书

水性纯丙树脂

HouSheng®0877

编号：NO.S16031309

产品特点

0877 是一款专为水性木器漆面漆应用而开发的特殊功能单体杂化改性**纯丙树脂**，完全以水为分散介质，乳液外观清透。本产品采用了多重核壳和交联技术，早期硬度建立快，漆膜丰满度佳，兼备很好的附着力和打磨性，面漆性能尤为突出，**通透性较高**，抗回粘、抗刮伤、易润湿流平，适于**对耐黄变、耐水性有较高要求的面漆**场合，是一款极具综合性能优势的产品。

产品性状

- 外观：淡蓝色半透明乳液
- MFT/℃：35
- 固含量/%：44-46
- 粘度（涂-4 杯，25℃）/s：16-26
- pH：7-9
- 离子性：阴离子

应用特性

- 更好的耐黄变性和耐水性
- 低泡稳泡性好
- 抗回粘性和抗划伤性优异
- 漆膜丰满度佳
- 早期硬度和附着力上升快
- 润湿流平性佳

应用范围

① 水性民用、木门、办公家具开放系列底漆；

② 低至中端面漆；

③ 特别适合作白面漆

注意事项

① 在雕花沟槽等漆膜较厚的场合注意评估拉裂风险；

② 存储温度宜在 5-35℃，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒；

③ 使用前请充分搅拌，使用后密闭保存，勿与阳离子物及油墨类相混

免责条款

本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

佛山市猴圣化工有限公司-水性事业部

地址：佛山市顺德区大良镇新桂南路 18 号昌实商厦 6 层

http://fshousheng.com

电话：0757-22615759

传真：0757-22660569