

技术说明书

水性丙烯酸改性聚氨酯树脂

HouSheng®1919

编号：NO.S16031314

产品特点

1919 是利用高分子设计技术针对水性漆修色面专用而精心开发的一款水性改性树脂,具有与溶剂和色精相容性佳,附着力突出,展色性好等特点.

产品性状

- 外观：淡蓝色半透明乳液
- 固含量/%：38-40
- 粘度（涂-4 杯，25℃）/s：14-18
- pH：7-9
- MFT/°C：5

应用特性

- 展色性好
- 修色通透
- 任意酒精混溶

应用范围

用于高端修色面作基料

注意事项

- 存储温度宜在 5-35℃，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒

- 使用前请充分搅拌，使用后密闭保存
- 勿与阳离子物及油墨类相混

免责声明

• 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

佛山市猴圣化工有限公司-水性事业部

地址：佛山市顺德区大良镇新桂南路 18 号昌实商厦 6 层

<http://fshouheng.com>

电话：0757-22615759

传真：0757-22660569