
技术说明书

水性丙烯酸树脂

HouSheng®0852Q

编号：NO.S16031322 产品特点

0852Q 是一款水性木器漆底、面通用的特殊功能单体杂化改性丙烯酸树脂，完全以水为分散介质，乳液低泡清透。本品采用了多重核壳和交联技术，**被赋予了更突出的早期硬度和抗热回粘性**，做底漆很好的附着力和打磨性，做面漆有突出的抗回粘和抗刮伤性，是一款极具综合性能优势的产品。

产品性状

- 外观：淡蓝色半透明乳液
- 最低成膜温度 MFT/°C：44
- 固含量/%：44±1
- 粘度（涂-4 杯，25°C）/s：12-22
- pH：6-8
- 离子性：阴离子

应用特性

- 抗回粘性和抗划伤性优异
- 漆膜丰满度佳
- 早期硬度和附着力上升快
- 打磨性能突出

注意事项

- 存储温度宜在 5-35°C，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒
- 使用前请充分搅拌，使用后密闭保存，勿与阳离子物及油墨类相混

免责条款

本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

佛山市猴圣化工有限公司-水性事业部 <http://fshousheng.com>

电话：0757-22615759 传真：0757-22660569

佛山市顺德区大良镇新桂南路 18 号昌实商厦 6 层