

技术说明书

水性丙烯酸乳液

HouSheng®3302

编号：NO.S16031315 产品特点

HS-3302 是一款专为高档水性木器漆开发的特殊功能单体复合改性丙烯酸乳液。本产品借鉴国外先进工艺的基础上做出了优化升级，采用核壳、疏水和多重自交联技术，赋予了漆膜更优异的硬度，抗划伤，抗回粘，耐水性，耐化性，通透度和丰满度。

产品性状

- 外观：淡蓝色半透明乳液
- 固含量/%：40±1
- pH：6-8
- 最低成膜温度 MFFT/°C：20
- 粘度（25°C）：700±300cps
- 离子性：阴离子

应用特性

- 硬度和打磨砂光性优异
- 抗划伤、抗回粘性突出
- 漆膜耐水性、耐化性佳
- 漆膜丰满度、通透度佳

注意事项

- 存储温度宜在 5-35°C，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒
- 使用前请充分搅拌，使用后密闭保存，勿与阳离子物及油墨类相混

免责声明

• 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

佛山市猴圣化工有限公司-水性事业部 <http://fshousheng.com>

电话：0757-22615759 传真：0757-22660569

佛山市顺德区大良镇新桂南路 18 号昌实商厦 6 层