

佛山市猴圣化工有限公司产品技术说明书

编号: NO.G1607288

品 名: 水性打磨剂

型 号: HS888-2

产 地: 中国佛山市

物理指标:

外 观: 白色流动状物

固含量: $\geq 36\%$

细 度: $\leq 35\mu\text{m}$

比 重: 1.005-1.198

PH 值: 7-9

主要成分: C 36 H 70 O 4 Zn

物化特性:

本打磨助剂为白色流动状物, 能有效的提高体系的打磨性, 非常易于添加、不会产生浮面及沉淀的弊病。本品无毒环保, 有滑腻感, 不溶于水、乙醇、乙醚。遇强酸分解成硬脂酸及锌盐。

建议使用量

建议按总体系的 3%—6%, 客户根据自己的需求确定添加量。

注意事项

- 1、使用时必须在水性涂料制作的分散阶段加入;
- 2、使用后未用完的必须盖严。

包装与储运

- 1、塑料桶包装、25KG/桶或根据客户要求。
- 2、储存于阴凉地方、防日晒雨淋。

资料使用

本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以

及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变

化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

佛山市猴圣化工有限公司

办公地址：广东佛山市顺德区大良镇新桂南路 818 号

电 话： 0757-22615759

传 真： 0757-22660569

网 址： <http://www.fshousheng.com>