

技术说明书

羟丙乳液

HouSheng®2000

编号：NO.S16031324 产品特点

2000 是一款水性木器漆底漆专用的双组份羟丙乳液，被赋予了较高的羟值，采用了多重交联技术，所得漆膜具有**高硬、高光、高透、抗划**的表面效果，适合配以水性异氰酸酯类固化剂作为双组分使用。

产品性状

- 外观：淡蓝色半透明乳液
- 最低成膜温度 MFFT/°C：42
- 固含量/%：44±1
- 离子性：阴离子
- 粘度（25°C）：1600±800cps
- pH：6-8
- 羟基含量（无溶剂，计算值）：2.6 %
- 活化期 pot-life：25°C下约 4~5 小时

应用特性

- 漆膜隔夜硬度可近 F，最终硬度可达 H（固化剂 2655 配比 12-14%）
- 亮光清漆光泽度可达范围 95~105（60 度光泽度仪测定）
- 有效规避了双组份的重气味问题
- 填充封闭性好，更适合用于双组份底漆使用

注意事项

- 存储温度宜在 5-35°C，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒
- 使用前请充分搅拌，使用后密闭保存，勿与阳离子物及油墨类相混

免责条款

• 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

佛山市猴圣化工有限公司-水性事业部 <http://fshousheng.com>

电话：0757-22615759 传真：0757-22660569

佛山市顺德区大良镇新桂南路 18 号昌实商厦 6 层